

1027 连续测氡仪

1027 连续测氡仪是采用专利扩散式光电极管测量氡气浓度。仪器操作使用交流电源,也可用备用电池供电。通用数据接口,可将测量数据报告下载到计算机上。仪器配有专用微型打印机,可以方便的打印测量数据

检出结果有三种方式:面板上数字显示,打印机上打印报告,计算机显示屏上显示。如果数据下载到计算机上,可以通过普通打印机打印数据。在获得数据后,您可以清除存储器并重新开始测定。氡检测仪可以从检测现场移开后,再打印数据。



1027 连续测氡仪

特 点

- 1、体积小巧
- 2、数据准确现场打印
- 3、专业测氡
- 4、操作方便
- 5、使用随机软件连接计算机传输数据

技术指标:

- 1、测量范围: 0.1~999pCi/L(3.7~37000Bq/M³)
(参考: 室内氡标准: 200Bq/M³; 单位换算: 1pCi/L=37Bq/M³)
- 2、灵敏度: 2.5cph/pCi/L
- 3、精度: 25%或 1/pCi/L
- 4、数据口: RS-232,9 针, 允许打印机数据传输给 PC 机
- 5、检测器: 扩散式光半导体检测器
- 6、测量间隔: 1 小时
- 7、显示三位数字显示
- 8、电源: AC/DC 220VAC/12VDC, 200mA
- 9、备用电池: 9V 碱性电池, 最长工作 20 小时
- 10、重量: 0.9 kg
- 11、尺寸: 200×120×65 mm
- 12、美国环保局评价: 美国 EPA 认可