

200 系列臭氧浓度监测仪

- PPM 浓度单位显示
- 低、高、泄漏三种量程探头可选，最低可达 1ppb 显示分辨率
- 操作简单使用可靠
- 主动式采样，减少臭氧损失
- 智能传感器设计，便于日后修理和维护
- Aeroqual 专利 GSS 技术，内置传感器性能补偿，测量值更准确可靠。
- 可选配 VOC,CO,氨气探头
- 高精度：接近紫外分析仪器精度，价格低廉



传感器性能指标

臭氧探头

传感头	低浓度	高浓度	泄漏探头
测量范围	0-0.5ppm	0-20.00ppm	0-50.00
测量精度	<0.010 ppm (0-0.100 ppm) ±10% (0.100 – 0.500 ppm)	± 10% (0.50-2.00 ppm) ± 15% (2.00-20.00 ppm)	± 20%, 仪器复位 15 秒后
分辨率	1ppb	0.01ppm	0.01ppm
响应时间(T90)	<95s	<35s	<10s
传感器类型	气敏半导体		
操作范围	-5-50 度 ; 5-95%RH (无凝结水)		

VOCs 探头

- 测量范围 0 to 400 ppm 甲苯
- 测量精度 < +/- 10 ppm (0 – 200 ppm); < +/- 10% (> 200 ppm)
- 响应时间 < 60 s(T90)
- 传感器类型 气敏半导体
- 操作温度 -20°C 到 60°C; 5 to 95% 无凝结水

氨气探头

- 测量范围 0 to 1000 ppm
- 测量精度 < +/- 5 ppm (0 – 100 ppm)
< +/- 10% (100 – 1000 ppm)
- 响应时间 < 60 s(T90)
- 传感器类型 气敏半导体
- 操作温度 -20°C 到 60°C; 5 to 95% 无凝结水

CO 探头

- 测量范围 0 to 2000 ppm
- 测量精度 < +/- 10 ppm 在 0 to 400 ppm
- 响应时间 < 150 s(T90)
- 传感器类型 气敏半导体
- 操作温度 0°C 到 70°C; 5 to 95% 无凝结水

详细资料请询问当地经销商

