

450 系列气体检测仪

AIM 450 系列单通道气体检测仪采用先进的专业技术制造，使产品质量更为可靠。产品小巧、防滑、可靠、使用简单并且带有警报和 LCD 显示气体浓度功能，维护成本低、易于操作。高对比度的数字显示、高亮度 LED 警报指示以及蜂鸣器的警报声提醒您远离毒气危害。

气体检测仪特点

- 多种气体传感器可选
- 小巧轻便—154 克
- 具有声光报警
- 防滑设计
- 可选振动模式
- 操作简便
- 通过 CSA 认证
- 维护成本低
- 可靠、安全

传感器种类

传感器种类	量程 (ppm)	警报设置值	工作温度	相对湿度
硫化氢	0—500	10ppm	-40-50	15-90%
一氧化碳	0—900	35ppm	-20-50	15-90%
二氧化硫	0—100	2ppm	-20-50	15-90%
氯气	0—90	0.5ppm	-20-50	15-90%
氨气	0—250	25ppm	-25-30	15-90%
氧气	0-25%	19.5%	-20-50	0-99%

技术数据

显示：高对比度数字等级显示、高亮度 LED 警报指示器、警报蜂鸣声

重量：154 克

电池：锂电池、可持续使用 18 个月（非警报状态）

特色：设定开关按键方便操作，可选振动模式（455）

传感器：电化学

预期传感器寿命：可持续 60 个月（取决于传感器类型）

危险区域等级：符合 CSA 标准（加拿大标准）

尺寸：3.65*1.7*1.1（长*宽*高）

无线电频率保护：使用无线电波在距离检测仪至少 2 英尺（0.6 米）的地方进行检测，功率为 5 瓦传输频率为 30、150 或 450 兆赫，检测误差不大于 5%

保修：2 年

可选额外保修：3 年（CO、H2S）

配件订购信息

450 标定罩工具

PM 便携袋

手提箱

3 伏锂电池

PM 手动吸气装置

客户警报设置（仅对 CO-1 , 5 , 7 , 10 , 25 , 35 , 50 , 100 , 200PPM）

3 年额外维护

随机附件

标定罩（带 20 厘米管子）、盒子、说明书。